SONY

Modèle VPL-SW600
Modèle VPL-SX600

Vidéoprojecteurs à ultra-courte focale

VPL-SW630C
VPL-SW620C
VPL-SW630
VPL-SW620
VPL-SX630



BrightEra™ HDMI

Collaborez de manière facile et efficace grâce aux vidéoprojecteurs à ultra-courte focale de la gamme Sony.

Découvrez les nouveaux vidéoprojecteurs VPL-SW600 et VPL-SX600 à ultra-courte focale de chez Sony. Dotés de panneaux 3 LCD et peu gourmands en énergie, ils offrent une qualité d'image haute résolution et s'intègrent parfaitement aux réseaux scolaires ou professionnels. Les vidéoprojecteurs VPL-SW600/SX600 offrent une durée de vie étendue de la lampe allant jusqu'à 8 000 heures; et réalisent des images nettes et claires avec une luminosité de 2600 à 3200 lumens. Les deux vidéoprojecteurs sont la solution idéale pour les petites et moyennes salles de classe ou de réunion. Les images projetées d'une distance aussi près de 44cm du VPL-SX630 sur un tableau blanc, mur ou n'importe qu'elle surface blanche peuvent atteindre la taille de 2m en diagonal. Les modèles VPL-SW630C et VPL-SW620C intègrent également deux stylets interactifs et de nombreuses fonctionnalités puissantes et simple à utiliser, permettant ainsi aux élèves et aux enseignants de collaborer plus facilement devant toute la classe. Les modèles VPL-SW600/SX600 peuvent se connecter sans fil à un PC (Windows ou Mac) ou une tablette (iOS ou Android).


*Valeur moyenne recommandée en mode faible.

CARACTERISTIQUES


Les avantages d'installation

Projection à ultra-courte focale

Les modèles VPL-SW600/SX600 sont dotés d'une lentille à projection focale ultra-courte qui leur permet de projeter des images d'une distance beaucoup plus petite. Le présentateur est moins distrait par l'image projetée et la projection de son ombre sur l'écran est beaucoup plus réduite, facilitant ainsi la vue de l'écran aux spectateurs.



Avec modèles conventionnels (projection normale)



Avec modèles VPL-SW600/SX600 (projection ultra-courte focale)

La flexibilité de montage rend l'installation simple et facile.



Installation au mur




Installation sur la table



Installation au sol

«Lens shift» et zoom optique

Grâce à la flexibilité du réglage du zoom optique, la correction d'objectif et l'auto-calibration, l'installation des vidéoprojecteurs est simple et rapide. Vous pouvez faire vos réglages de manière simple et rapide sans avoir à désinstaller le vidéoprojecteur ou sacrifier la qualité de l'image projetée. De plus, un support de fixation au mur de Sony est fourni avec l'envoi de ces vidéoprojecteurs, permettant ainsi un réglage facile du ton, de la vitesse et du lacet.



Fonction «Lens shift»

Images simulées

Design "intégré"

Ces vidéoprojecteurs s'adaptent à n'importe quel intérieur grâce à leur design moderne, simple et élégant.

Image de Haute qualité

Couleur claire et naturelle

Le système 3 LCD intègre la technologie avancée BrightEra[MC] de Sony en utilisant des panneaux LCD inorganiques, ce qui permet à chaque vidéoprojecteur d'offrir des images lumineuses et naturelles.




Design à consommation d'énergie réduite.

Long-lasting Lamp

La technologie de lampe avancée offre des fonctionnalités robustes à faible consommation permettant une durée de vie prolongée de la lampe allant jusqu'à 8 000 heures*.

*Valeur moyenne recommandée en mode faible.



Changement de la lampe: valeur moyenne recommandée**
Mode la lampe: faible. Conformément aux standards IEC61947.

* Recommandation d'usage exemple: 8 heures par jours x 5 fois par semaine x 5 ans.
** Ces chiffres concernant l'entretien ne sont donnés qu'à titre informatif et ne sont pas garantis. Ils dépendent de l'environnement et des méthodes d'utilisation du vidéoprojecteur.

Baisse de la luminosité de la lampe

Si la fonction est activée, le vidéoprojecteur permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 15%. Puis apres un laps de temps determine par l'utilisateur, la luminosite et la consommation electrique seront reduites a 30% de leur capacite.

Synchronisation du nettoyage du filtre et du remplacement de la lampe.


Selon le mode selectionne, La duree de vie de la lampe peut aller jusqu'a 8 000 heures, ainsi que le nettoyage du filtre. Les cycles de nettoyage du filtre sont synchronisés avec le renouvellement de la lampe, réduisant ainsi les opérations de maintenance programmées.

Les avantages d'utilisation

Présentation sur réseau

Réalisez facilement des présentations depuis votre tablette ou smartphone grâce à la connection sans fil. Vous pouvez projeter des dossiers de différents formats tels que JPG, PDF, PowerPoint et autres. Projetez également des présentations à partir d'un ordinateur connecté au réseau grâce à un simple téléchargement. *1

*2 un maximum de huit utilisateurs (sept pour la connection sans fil) peuvent se connecter en même temps à un seul projecteur.



Système d'exploitation compatible: Windows, Mac' Android, iOS

Commande de contrôle pour iPhone/ iPad

«Projector Remote» est une application simple qui permet de commander à distance les vidéoprojecteurs de Sony. Les vidéoprojecteurs en réseau peuvent être contrôlés à distance via cette application. Le contrôle à distance   vous permet de contrôler le vidéoprojecteur via les touches Allumer/Eteindre, Sélection Entréee, Vide,Gel, Muet, et Volume +/-. Un simple téléchargement est requis. *2

Visionneuse de supports USB

Insérez une clé USB pour afficher facilement des images et des graphiques sans avoir recours à un PC.
Supporte les fichiers au format JPG, BMP, PNG, TIF et GIF.

*Dispositif de mémoire USB non inclus.


Affichage USB

Le vidéoprojecteur vous permet de diffuser des images et du son* au moyen d'un seul câble USB. Il s'agit d'un moyen pratique de connecter le vidéoprojecteur en toute facilité.


* Un décalage entre la vidéo et le son peut se produire.

Fonction interactive

Les modèles VPL-SW630C et VPL-SW620C ont une fonction interactive. Vous pouvez donc contrôler vos fichiers lors de vos présentations grâce au stylet interactif. De plus, un sylet interactif secondaire permet à deux présentateurs d'utiliser cette fonction en même temps.




Contrôle de fichier avec le stylet interactif



Stylet interactif secondaire

PANNEAUX DE CONNEXION




DIMENSIONS


Unité: mm (inches)

De haut





De côté



ACCESSOIRES OPTIONNELS

LMP-E220
Lampe de projection (de rechange)

IFU-PN250A
Stylet interactif principal (VPL-SW630C, VPL-SW620C only)

IFU-PN250B
Stylet interactif secondaire (VPL-SW630C, VPL-SW620C only)

IFU-WLM3
Module sans fil USB





*1 Application Vue magique
Scannez le code-barre QR et télechargez gratuitement dès aujourd'hui. L'application pour tablette et smartphone est fournie par Pixelworks. Pour plus de détails et pour télécharger, veuillez visiter: http://PWPresenter.pixelworks.com





*2 Aplication «Projector remote»
Scannez le code-barre QR. Téléchargez gratuitement dès aujourd'hui

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		VPL-SW630C	VPL-SW620C	VPL-SW630	VPL-SW620	VPL-SX630
Systeme d'affichage		3 LCD system				
Dispositif d'affichage	Taille de l'image	0.59" (15 mm) x 3 BrightEra Format d'image: 16:10				0.63" (16 mm) x 3 BrightEra Format d'image: 4:3
	Nombre de pixels	3,072,000 (1280 x 800 x 3) pixels				2,359,296 (1024 x 768 x 3) pixels
Objectif	Zoom optique	Manuelle (Approx. x 1.03)				
	Mise au point	Manuelle				
	«Lens shift»	Manuelle, Vertical: +/- 3.7%, Horizontal: +/- 2.3%				Manuelle, Vertical: +/- 3.1%, Horizontal: +/- 2.3%
	Rapport de distance de projection	0.27:1				
Eclairage		Lampe de type ultra haute pression de 225W				
Fréquence de remplacement de la lampe (recommandée)[*1]		3000 H / 5000 H / 8000 H (Mode: Elevée / Standard / Faible)				
Cycle de nettoyage du filtre[*1]		A effectuer en même temps que le remplacement de la lampe				
Taille de l'écran		65" to 110" (1.65 m to 2.79 m)				70" to 115" (1.78 m to 2.92 m)
Luminosité (Lamp mode: High / Standard / Low)		3100 lm / 2300 lm[*2] / 1900 lm[*2]	2600 lm / 2000 lm[*2] / 1700 lm[*2]	3100 lm / 2300 lm[*2] / 1900 lm[*2]	2600 lm / 2000 lm[*2] / 1700 lm[*2]	3200 lm / 2600 lm[*2] / 2100 lm[*2]
Luminosité couleur Mode: Elevé, Standard, Faible		3100 lm / 2300 lm[*2] / 1900 lm[*2]	2600 lm / 2000 lm[*2] / 1700 lm[*2]	3100 lm / 2300 lm[*2] / 1900 lm[*2]	2600 lm / 2000 lm[*2] / 1700 lm[*2]	3200 lm / 2600 lm[*2] / 2100 lm[*2]
Rapport de contraste (blanc total / noir total)[*3]		3000:1				
Fréquence de balayage	Horizontal	15 kHz to 92 kHz				
	Vertical	48 Hz to 92 Hz				
Résolution de l'écran	Entrée du signal PC	Résolution maximale du signal d'entrée: UXGA 1600 x 1200 points[*4]				
		Résolution de l'ecran: 1280 x 800 dots				Résolution de l'ecran: 1024 x 768 points
	Entrée du signal video	NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p[*7], 1080/50p[*7]				
Système couleur		NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N				
Correction de trapèze		Vertical: Max. +/- 5 degrés				
Langue de l'interface		24 langues (anglais, néerlandais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, turc, polonais, russe, suédois, norvégien, japonais, chinois, coréen, thai, vietnamien, arabe, farsi, finnois, indonésien, hongrois et grec)				
Ordinateur et signal vidéo Entrée/Sortie	ENTREE A	connecteur d'entrée RGB/Y Pb Pr: mini sub-D 15 broches (femelle), connecteur d'entrée audio: mini-jack stereo				
	ENTREE B	connecteur d'entrée RGB: mini sub-D 15 broches (femelle), connecteur d'entrée audio: mini-jack stereo				
	ENTREE C	connecteur d'entrée HDMI: HDMI 19 broches, compatible HDCP connecteur d'entrée audio: audio numérique				
	ENTREE S VIDEO	connecteur d'entrée S video: mini DIN 4 broches, connecteur d'entrée audio:jack à broche (x2) (partagé avec ENTREE VIDEO)				
	ENTREE VIDEO	connecteur d'entrée vidéo: jack à broche, connecteur d'entrée audio: jack à broche (x2) (partagé avec ENTREE VIDEO-S)				
	SORTIE	Connecteur de sortie moniteur: Mini sub-D 15 broches (femelle), Connecteur de sortie audio: mini-jack stéréo (sortie variable)				
Signal de contrôle entrée/sortie. Autres		Connecteur RS-232C: sub-D 9 broches (mâle) Connecteur LAN: USB:Type-A, Type-B Entrée microphone: mini-jack				
Haut-parleur		16 W x 1 (monophonique)				
Température d'utilisation (humidité en fonctionnement)		0°C to 40°C / 32°F to 104°F (20% to 80%; sans condensation)				
Température de stockage (Humidité de stockage)		-10°C to +60°C / 14°F to +140°F (20% to 80%; sans condensation)				
Power requirements		AC 100 V to 240 V, 3.3 A to 1.5 A, 50 Hz / 60 Hz			AC 100 V to 240 V, 3.2 A to 1.4 A, 50 Hz / 60 Hz	
Consommation électrique (Mode: Elevé / Standard / Faible)	AC 100 V to 120 V	328 W / 263 W[*2] / 232 W[*2]	321 W / 263 W[*2] / 232 W[*2]	323 W / 260 W[*2] / 230 W[*2]	318 W / 260 W[*2] / 230 W[*2]	318 W / 260 W[*2] / 230 W[*2]
	AC 220 V to 240 V	316 W / 253 W[*2] / 225 W[*2]	309 W / 253 W[*2] / 225 W[*2]	311 W / 251 W[*2] / 222 W[*2]	305 W / 251 W[*2] / 222 W[*2]	306 W / 250 W[*2] / 222 W[*2]
Consommation en mode veille (Mode: Standard / Faible)	AC 100 V to 120 V	5.2 W / 0.5 W		5.1 W / 0.5 W		
	AC 220 V to 240 V	5.5 W / 0.5 W		5.4 W / 0.5 W		
Dissipation de chaleur	AC 100 V to 120 V	1120 BTU	1096 BTU	1102 BTU	1085 BTU	
	AC 220 V to 240 V	1079 BTU	1055 BTU	1061 BTU	1041 BTU	1044 BTU
Dimensions extérieures		W 372 x H 138 x D 382 mm (W 14 21/32 x H 5 7/16 x D 15 1/32 inches) (sans les parties saillantes)				
Poids (sans la fixation murale)		6.2 kg / 13 lb		6.0 kg / 13 lb		
Accessoires fournis		Télécommande Remote Commander RM-PJ8 (1), Batterie Lithium: CR2025 (1), Câble secteur CA (1), Manuel d'utilisation (1), Manuel de référence rapide (1), station de projection pour présentation en réseau (CD-ROM) (1), Stylet intéractif (2) (VPL-SW630C/620C seulement), piles alcalines format AAA (R03) (4) (VPL-SW630C/620C seulement), câble USB A-B (5m) (1) (VPL-SW630C/620C seulement), 2 applications interactives et utilitaires de présentation (CD-ROM) (1) (VPL-SW630C/620C seulement)				
Lampe de rechange		LMP-E220				
Styket interactif de rechange		IFU-PN250A, IFU-PN250B		–		

*1Ces chiffres concernant l'entretien ne sont donnés qu'à titre informatif et ne sont pas garantis. Ils dépendent de l'environnement et des méthodes d'utilisation du vidéoprojecteur.
*2 Valeurs approximatives. *3 Valeur moyenne *4 Disponible pour le système VESA de suppression réduit
*5 Non disponible en mode veille. A partir de l'ENTREE A et de l'ENTREE B. *6 Agit en tant que fonction du mélangeur audio. Depuis le canal actuel uniquement. Non disponible en mode veille.
*7 Les articles suivants sont disponible pour signal numérique (entrée HDMI) seulement

Distribué par

MK11123V1YIT14MAR